



FICHA TECNICA

Documento : ST 1020
Edición : 01
Fecha : Noviembre 2024



Nombre comercial

PROPAGRIP

Fabricante

Fabricante: PROPAGROUP S.p.A.
Dirección: Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Turín) - Italia
www.propagroup.com - export@propagroup.com
Tel. +39 011 9507788 - Fax +39 011 9507808

1. Descripción y aplicación

PROPAGRIP evita que los palés resbalen, garantizando su estabilidad en almacenes, tiendas y durante el transporte.

2. Características técnicas

PROPAGRIP

PROPAGRIP tiene un ángulo de deslizamiento de más de 50° y es el producto más vendido de nuestra gama de antideslizantes. El revestimiento (en ambos lados) garantiza la máxima estabilidad en los palets, tanto en el almacenamiento como durante el transporte hasta el cliente.

PROPAGRIP también está disponible con recubrimiento en una sola cara, lo que resulta ventajoso cuando hay que mover y transportar productos, así como para el paletizado manual. El revestimiento de la cara inferior proporciona estabilidad y la cara superior permite un amplio rango de movimientos.

- Disponible en bobinas y hojas
- Cumple las normas de seguridad en el transporte
- Especialmente adecuado para mercancías pesadas y difíciles de manejar
- Reduce el uso de film estirable
- Papel 100% reciclable

PROPAGRIP X

PROPAGRIP X tiene un ángulo de deslizamiento de más de 45° y se caracteriza por sus rayas diagonales (en ambos lados).

El papel garantiza la estabilidad de los palés en almacenes, tiendas y durante el transporte, y es una opción ideal para mercancías ligeras.

- Disponible en bobinas y hojas
- Menos revestimiento, menor precio
- Estabiliza los palés durante el transporte
- Reduce el uso de film estirable
- Papel 100% reciclable



TEST	Método	Valores PROPAGRIP						Valores PROPAGRIP X		Tolerancia	U.M.
		75	90	110	140	220	300	100	130		
Peso	ISO 536	75	90	110	140	220	300	100	130	+/- 8%	g/m ²
SCT CD	ISO 9895	1,30	1,44	≥1,62	≥2,16	≥3,7	≥4,6	≥1,62	≥2,16	-	kN/m
Esquina antideslizante	TAPPI T 815	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥45	≥45	≥45	-	°
Ráfaga	ISO 2758	170	195	≥215	≥300	≥455	≥465	≥215	≥300	-	kPa
Coeficiente rozamiento estático	ISO 8295	≥1,0	≥1,0	≥1,0	≥1,0	≥0,95	≥0,9	≥0,7	≥0,7	-	μs
Coeficiente de fricción por deslizamiento	ISO 8295	≥0,8	≥0,8	≥0,8	≥0,8	≥0,75	≥0,70	≥0,6	≥0,6	-	μD
Diámetro del núcleo	-	150	150	150	150	150	150	150	150	-	mm
Longitud del rollo	-	5.000	4.200	3.700	2.700	2.000	1.400	3.800	3.200	+/- 10%	m
Planchas para palets	-	6.000	6.000	5.000	3.800	3.000	2.100	6.000	4.500	+/- 10%	pz

Como utilizamos papel/cartón reciclado, puede haber diferencias de color en el papel.

Revestimiento: emulsión a base de agua.

Aprobado como papel antideslizante en envases alimentarios sin contacto directo con alimentos.

Condiciones de almacenamiento recomendadas: Temperatura: 10-40°C, Humedad: 45-60%.

Vida útil máxima recomendada: 12 meses.

3. Reciclabilidad

PROPAGRIP está hecho de papel (PAP22), por lo cual es 100% reciclable.

4. Producción y Calidad

PROPAGROUP está certificada UNI EN ISO9001 / ISO14001 y fabrica según los requisitos de las principales normativas europeas e internacionales del sector.

Los valores indicados son el resultado de pruebas de laboratorio estandarizadas y se ofrecen exclusivamente a título indicativo para facilitar la elección y el uso de los productos. El usuario está obligado a asegurarse de la idoneidad y la exactitud de dicha información con relación al uso que debe hacer.

Realizado: Dirección Técnica

Revisado: Departamento de Calidad

Aprobado: Dirección