propadyn® museart

HUMIDITY STABILIZER

MODE D'EMPLOI

- Chaque **Propadyn Museart** est conditionné dans un emballage de protection étanche à l'humidité, qui ne doit être ouvert qu'au moment de l'utilisation, afin que le produit conserve ses caractéristiques inchangées jusqu'au moment de son utilisation.
- **Propadyn Museart** ne nécessite aucun pré-conditionnement et remplit sa fonction dès qu'il est retiré de son emballage de protection. Il est donc recommandé de le placer à l'endroit où il sera utilisé dans les plus brefs délais après son ouverture.
- **Propadyn Museart** doit être placé à l'intérieur de l'espace à protéger une fois que l'humidité relative (HR) à l'intérieur a été amenée au taux souhaité pour la conservation de l'œuvre.
- Pour garantir son bon fonctionnement, **Propadyn Museart** doit être placé de façon à ne pas être en contact direct avec l'objet à préserver. Cet espace est nécessaire pour assurer une circulation d'air adéquate et favoriser une stabilisation homogène des niveaux d'humidité relative.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas altérer ou modifier **Propadyn Museart** (par exemple en le perçant, le coupant, le déchirant, etc.) afin de garantir la sécurité, l'intégrité et la conformité du produit lui-même.
- Ne pas ingérer.
- En cas de reconditionnement, suivre strictement la procédure ILC015.